

Kastenrinne

Bestellnummern:

Nenngröße	Kupfer	VM Blank-Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Uginox FTE®
500	114250	134250	124250	144250	
400	114240	134240	124240	144240	174240
333	114233	134233	124233	144233	174233
280	114228	134228	124228	144228	174228
250	114225	134225	124225	144225	174225

Ausschreibungstext:

1.1.30. Kastenrinne

Dachrinne vorgehängt Ausführung als Kastenrinne nach DIN EN 612,

- **Zuschnitt - 250 mm (8-teilig), .**
- **Zuschnitt - 333 mm (6-teilig), .**
- **Zuschnitt - 400 mm (5-teilig), .**
- **Zuschnitt - 500 mm (4-teilig), .**
- **oder Zuschnitt nach Erfordernis mm**

Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm,

Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus denn Klempnerfachregeln, maximal jedoch 900 mm

und erforderlicher Dehnungselemente, sowie Einhangstutzen und Rinnenböden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig

Material:

- **Aluminium walzblank**
- **Stahlblech verzinkt**
- **Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung**
- **Edelstahl (Uginox, Ugitop oder Roofinox)**
- **Titanzink walzblank nach DIN EN 988**
- **Kupfer walzblank nach DIN EN 1172**

liefern und montieren

0,000 m