

KNIESTOCK TÜRE



SCHADSTOFFARMES PRODUKT
nach Kriterien des



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**



**KLIMANEUTRALES
PRODUKT**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Platz schaffen. Stauraum gewinnen.

Kniestocktüren als Zugang zum Drempeel unter Dachschrägen



**KNIESTOCK
TÜRE**

www.kniestocktueren.de

- **Viele Anwendungsgebiete**
- **Ausführungen kombinierbar**
- **Von 30 x 30 bis 100 x 180 cm** (Breite x Höhe)



Serienmäßige Vorteile

- **Geprüft schadstoffarmes Produkt**
Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts
- **Zertifiziert klimaneutrales Produkt**
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert
- **Justierbare Aufclips-Scharniere**
Einfaches Aus-/Einhängen des Türblatts beim Einräumen sperriger Gegenstände
- **Möbelqualität**
Weiße Türoberfläche mit umlaufender ABS-Kante
- **Abgerundete Deckleisten auf Gehrung**

Maße in Zentimeter

Normgrößen	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 60 x 100 70 x 80 70 x 100
Rahmentiefe	10 (bei WS 4D Normtiefe: 15)
Maßanfertigungen	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 100* x 180
Rahmentiefe	> 10 - 25

Individuell nach Ihren Vorgaben:
Schnell und einfach zur passenden Kniestocktüre. Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Je nach Ausführung und Ausstattung können abweichende Maße gelten.

Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Breite/Höhe).

*Ab B > 70 cm immer 2-flügelige Ausführung.

Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

Zusatzausstattung

Energiesparen	Optik & Ausführung	Brandschutz
<ul style="list-style-type: none"> ■ WärmeSchutz 3D U-Wert 0,75 Dämmung + Dichtung + Wandanschluss ■ WärmeSchutz 4D U-Wert 0,50 DoppelDämmung + Dichtung + Wandanschluss ■ Blower-Door-Ausführung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wandbündig Glatter Übergang zur Wand ■ PushLock-Verschluss Versenkbarer Druckgriffknopf ■ Schloss ■ Korpus Staubgeschützter Stauraum ■ 2-flügelig Geteilte Türe ■ 3-seitig Ohne Bodenschwelle ■ 5-eckig Schräge Variante 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FeuerSchutz FS30 2S Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft

Zahlreiche Ausführungen. Vielfältige Einsatzbereiche.



2-flügelig

Statt einer einzelnen Türe ist bei der 2-flügeligen Ausführung das Türblatt senkrecht mittig geteilt und mit einer Anschlagleiste versehen. Wegen der geteilten Türe ist es immer eine Maßanfertigung. Die 2-flügelige Ausführung ist ab Breite 50 cm möglich, ab Breite > 70 cm technisch bedingt immer erforderlich.



3-seitig

Für den Zugang zum Kniestock **ohne Bodenschwelle** gibt es die 3-seitige Ausführung. Der unten offene Rahmen wird bauseits zusammengesteckt und auf dem Fussboden aufgesetzt. So entsteht ein ebener Durchgang. Anschlag rechts/links immer angeben. Abbildung zeigt Anschlag links.



Korpus

Vom Schlüsselkasten bis zum **Einbauschränk** oder als Badmodul - Kniestocktüren **mit Korpus** bieten einen staubgeschützten Stauraum. Besonders als wandbündige Ausführung mit PushLock-Verschluss gibt es endlose Möglichkeiten. Die Anzahl der Fachböden kann bis 5 Stück gewählt werden.

Maße für Kniestocktüre mit Korpus

Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 20 x 45 max. 70 x 100
Korpus-tiefe	15 - 40



Maße in Zentimeter. Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Korpus werksseitig um je 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe).



Nutzen Sie die Möglichkeiten.

Einfach in der MassBox individuell konfigurieren.

Wandbündig

Oft erfolgt der Einbau in Ständerwände und die Tür soll bündig abschließen. Dafür gibt es eine passende Lösung: **Wandbündige Ausführung.**

Durch ein **stärkeres Türblatt** und **Anputzleisten** auf Gehrung gelingt der wandbündige Einbau und es entsteht ein sauberes Bild.

Ideal beim Einbau in Gipskarton-Ständerwände.



PushLock-Verschluss

Statt des serienmäßigen Griffknopfs oder der Version ohne Bohrung (zur Verwendung eines eigenen Griffs) gibt es optional den PushLock-Verschluss.

Mit dem **versenkbaren Knopf** wird die Kniestocktüre luftdicht verriegelt. Bei Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff. Gerade in Kombination wandbündiger Ausführung ist der PushLock-Verschluss ein schönes Extra (s. Fotos).

Für einflügelige Kniestocktüren bis Breite max. 70 cm.



5-eckig

Die schräge Ausführung ermöglicht den seitlichen Zugang zum Kniestock. Auch unter Treppen ist die 5-eckige Ausführung die passende Lösung.

Maße für 5-eckige Kniestocktüre in Zentimeter	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 50 max. 70 x 160
Rahmentiefe	10 - 15

Kurze Breite/Höhe jeweils min. 20 cm, schräge Seite min. 15 cm.
Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Kniestocktürenrahmen werksseitig um je 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe).



Wellhöfer - Wir stehen zu unserer Verantwortung

Seit über 70 Jahren Treppen aus Würzburg

Gesundheit



Unsere Produkte sind oft in Wohngebäuden eingebaut, Bodentreppen meistens im Flur zwischen Schlaf- und Kinderzimmer. Wohngesundheit hat für uns einen hohen Stellenwert. In Emissionprüfungen unterschreiten unsere Produkte die strengen Grenzwerte deutlich.

SCHADSTOFFARME PRODUKTE nach den Kriterien des



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**



Umwelt



Schon seit Jahrzehnten heizen wir autark und decken unseren Energiebedarf mit Photovoltaik. Wir arbeiten beständig an der CO₂-Reduktion. Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir mit Klimaschutzzertifikaten.



Noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014



Soziales



Seit 2011 gehören wir zur über 440 Jahre alten Stiftung Juliusspital. Seitdem unterstützen wir diese renommierte Stiftung kontinuierlich und zuverlässig bei den vielfältigen sozialen Aufgaben (Seniorenheim, Hospiz, Klinikum).

Gutfühlen mit Wellhöfer



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71