

Gebäudedrängung

opti-drän®

Stangendrängrohr (gewellt) aus PVC-U mit einseitig aufgesteckter Muffe; Farbe: orange.

Technische Daten:

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Anwendung: | Ein Baustein des opti-drän® Systems; für alle Bereiche der Gebäudedrängung nach DIN 4095 | | | |
| Material/Rohstoff: | PVC-U (Polyvinylchlorid) | | | |
| Spezifikation: | entspricht allen Anforderungen der DIN 4095! Gem. DIN 1187 und Güterrichtlinie RAL-RG 713/2 | | | |
| Nenn Durchmesser (DN): | 100 | 125 | 160 | 200 |
| D _A (mm): ca. | 100 | 125,5 | 159,5 | 199,5 |
| D _I (mm): ≥ | 92 | 115,5 | 144 | 182 |
| Stangenrohlänge (m): | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Schlitzlänge (mm): | 5 ± 0,2 | 5 ± 0,2 | 5 ± 0,2 | 6 ± 0,2 |
| Schlitzbreite (mm): | 1,2 ± 0,2 | | | |
| Schlitzanordnung: | Vollsickerrohr (TP) über 360°; Wassereintrittsöffnungen gleichmäßig über gesamte Rohroberfläche verteilt; auch als ungeschlitztes Rohr lieferbar | | | |
| Wassereintrittsfläche: | ≥ 80 cm ² /m | | | |
| Verbindungstechnik: | mittels Doppelsteckmuffe | | | |

11-13, Änderungen vorbehalten



FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Hauptsitz: Hellinger Straße 1, 97486 Königsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Königsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042

Pers. haftende Gesellschafterin: Fränkische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DE05 7932 0075 0347 1500 88

Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00

Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109

Geschäftsführender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschäftsführer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey

DRAINAGE SYSTEME

ELEKTRO SYSTEME

HAUSTECHNIK

INDUSTRIEPRODUKTE