

Prima[®]
Damit bauen Profis

SCHUTZ FOLIE

TECHNISCHES DATENBLATT

Selbstklebende Schutzfolie für Abdeckerarbeiten

Eigenschaften:

- Vollflächig selbstklebend
- Standard LDPE-Folie

Einsatzgebiet:

- Zum großflächigen Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten
- Anwendbar auf Glas, Teppichböden sowie Treppen

Technische Daten: Prima Schutzfolie blau 500mm 100m Typ P13 // Art. Nr.: 4091065

Träger:	LDPE
Stärke:	0,03 mm
Kleber:	Acrylat
Klebkraft Stahl:	0,62 N / 10 mm
Reißfestigkeit:	k. A.
Reißdehnung:	142,0%
Temperaturbeständigkeit:	40°
Einsatzdauer:	1 Woche im Innen- und Außenbereich

Anwendungsübersicht	Eignung
Innen	■ ■
Außen	■ ■
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■ ■
PVC Oberflächen	■
Putz, Stein, Beton	-

Hersteller:

Kip GmbH Klebebänder, 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871 23466 - 0, Fax: +49 2871 23466 - 2310

Lieferform:

24 Karton á 6 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de