

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE_DBPB_Y_1033



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Dünnbettmörtel (T) EN 998-2
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Dünnbettmörtel Porenbeton Ytong
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Fels-Werke GmbH • Geheimrat-Ebert-Str. 12 • D-38640 Goslar
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
entfällt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. (Nr.: 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die regelmäßige Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Konformitätsbescheinigung (Reg.-Nr. 0785-CPR-21-170-13) für die werkseigene Produktionskontrolle
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
entfällt

LE_DBPB_Y_1033 Seite 2



9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Kategorie: M 10	EN 998-2 :2010
Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit)	0,30 N/mm ²	EN 998-2 :2010
Chloridgehalt	< 0,1 % Cl	EN 998-2 :2010
Brandverhalten	Klasse A 1	EN 998-2 :2010
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2 :2010
Verarbeitbarkeitszeit	4 h	EN 998-2 :2010
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	EN 998-2 :2010
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,db,mat}$	$\leq 0,53$ W/(m·K) für P=50 % $\leq 0,57$ W/(m·K) für P=90 % Tabellenwerte nach EN 1745	EN 998-2 :2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2 :2010

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Verfürden, Leiter Anwendungstechnik
(Name und Funktion)

Goslar, 31.05.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)