

METYLAN

Aktiv Tapetenablöser

Konzentrat - Ablöser

EIGENSCHAFTEN

- Hochergiebiges Konzentrat
- Effizient durch Aktiv-Tensidkombination
- Sehr gute Materialdurchdringung
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei

EINSATZBEREICHE

- Zum wirksamen Ablösen von Vlies- und Papiertapeten
- Ideal auch für überstrichene Wandbekleidungen (z.B. Raufaser) und Leimfarbenanstriche



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Tensidkombination, Konservierungsmittel
Schüttgewicht:	1 g/cm ³
pH-Wert:	Ca. 8 – 10 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig:	Unmittelbar nach dem Ansetzen
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 min
Einwirkzeit:	Ca. 5 – 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C
Verbrauch:	Je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 100 - 200 ml/m ²

Airless-Verarbeitung:	Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher) z. B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2, Düsengröße 419, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) 200, Spritzdruck (bar) 160, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 30 m)
Lagerstabilität:	12 Monate



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wasserempfindliche Flächen und Einrichtungsgegenstände (Böden, Türen, Möbel etc.) vor Gebrauch abdecken.

Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte oder überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit grobem Schleifpapier, Nadelwalze o. ä. Werkzeug aufrauen.

Bei spaltbaren Tapeten ist zunächst die obere Schicht trocken abzuziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger).

VERARBEITUNG

Die nach Ansatz-tabelle hergestellte Lösung wird mit einer Deckenbürste, Rolle oder Airless satt und gegebenenfalls wiederholt aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit können die Tapeten vom Untergrund abgezogen werden.

Leimfarben nach ausreichender Einwirkzeit vom Untergrund abwaschen und mit klarem Wasser nachwaschen.

ANSATZVERHÄLTNIS UND ERGIEBIGKEIT

Wandbelag	Ansatz		Reichweite in m ²		
	Metylan Aktiv Tapetenablöser	Liter Wasser	500 ml Gebinde	1 Liter Gebinde	5 Liter Gebinde
Papiertapeten, Leimfarbenanstrich	250 ml	10 l	200	400	2000
Schwere Tapeten, Raufaser	500 ml	10 l	100	200	1000

WICHTIGE HINWEISE

Versprühen des Produkts:

Versprühen oder Vernebelung (auch im Airless Verfahren) des Produktes ist nur von berufsmäßigen Anwendern durchzuführen. Dabei sind Schutzbrille und Handschuhe grundsätzlich zu tragen. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Durch länger anhaltende Einwirkung des Sprühnebels auf das Auge kann eine vorübergehende Sehbeeinträchtigung entstehen.

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei aufbewahren.



VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MAL05	12 Flaschen à 500 ml
MAL1	8 Flaschen à 1 Liter
MAL5	1 Kanister à 5 Liter

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEISE

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de
www.youjustdo.de

