

Wechselsystem Standard

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
- Auf Wunsch mit Holzaussteifung für die Ortbetonbauweise (Artikelnummer plus H)
- Mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Ausführung ohne Flügel
- Mehrkammerhohlprofil
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- U-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz

Technische Daten zum Artikel 332944

Abmessungen	
Tiefe	
[mm]	
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm	
365	



BIM
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-hochbau.de/produkte/>

Artikel-Nr.: 332944
Stand: 19.06.2020
Seite 1 von 1