

Produktdatenblatt

SIGA-Primur®

Kartusche / Schlauchbeutel



- Aktualisiert am:** 10.06.2015
- Inverkehrbringer:** SIGA
- Art der Anwendung:** dauerhaft luftdichte Anschlüsse an verputztes Mauerwerk und andere mineralische Untergründe
- Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung
- Aufbau:** Hochleistungs-Klebmasse dauerhaft stark klebend und elastisch
- Verpackungseinheit:** 12 Kartuschen, 12 Schlauchbeutel / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Inhalt		Kartusche Schlauchbeutel	310 ml 600 ml	6 – 8 m Reichweite 12 – 16 m Reichweite
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab +5 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d (bei Raupenstärke 4 mm)		EN 1931	m	4
Luftdichtheit: Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit	a-Wert Q ₁₀₀₀ -Wert	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Alterungsbeständigkeit	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit			
Lagerfähigkeit	frostfrei, unbegrenzt			