

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

KIM-TEC Acryl – Dichtstoff 200D
LE – Nr. 2014 A200D11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651 – 1 : F - INT

2. Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Charge siehe Gebindeaufdruck

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren, harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

KIM Jarolim Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2, 97232 Giebelstadt-Sulzdorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V

System 3 für Brandverhalten

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

**KIM-TEC Acryl – Dichtstoff 200D
LE – Nr. 2014 A200DW11**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SKZ – Tecon A GmbH, Identifikations-Nummer NBO1213, hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651 sowie des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und den Prüfbericht ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Nicht relevant

9. Erklärte Leistungen:

Konditionierung: nicht relevant
Trägermaterial: nicht relevant

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Brandverhalten</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1: 2012</i>
<i>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Substanzen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Standvermögen</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volumenverlust</i>	<i>≤ 25%</i>	
<i>Zugverhalten d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Dauerhaftigkeit</i>	<i>bestanden</i>	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärenden Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

KIM-TEC Acryl – Dichtstoff 200D
LE – Nr. 2014 A200DW11

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Giebelstadt, den 20.05.2014

KIMJAROLIM
Im- und Export GmbH

D-97232 Sulzdorf – Kirschenweg 2
Fon +49 (0) 9334/9780 – Fax 97 81 11

Peter Büsgen
Marketing/Vertriebsleitung