

CATNIC-DICHTSYSTEM

Das Catnic-Dichtsystem ist für den Verarbeiter eine schnelle und kostengünstige

Variante Türen- und Fensterabdichtung herzustellen. Es gibt es in der herkömmlichen Version mit einem Schaumklebeband und mit dem weiterentwickelten Gel-Band.

Beide sind nach ift-Rosenheim MO-01/1 geprüft und können nach dem RAL-Leitfaden verbaut werden, nach der Sicherheitsregel: Innen (ROT) dichter als außen (GRÜN). Dies verhindert feuchte Fugen und somit Schimmelbildung und Allergien.

Dichtprofil AUSSEN

Dichtleiste - AUßEN
Segmentierter Abziehstreifen

Die Dichtleiste mit dem grünen PE-Schaumband wird am Fensterrahmen befestigt. Sicherheitsregel: Innen (ROT) dichter als außen (GRÜN). Dies verhindert feuchte Fugen und somit Schimmelbildung und Allergien.

Gemäß RAL-Leitfaden ist diese Funktionsebene winddicht, dampfdiffusionsoffener als die innere Funktionsebene, schlagregendicht und dauerhaft auszubilden. Feuchtigkeit aus dem Funktionsbereich muss nach Außen entweichen können.

Luftdicht (winddicht) gem. DIN 4108-2, EnEv §5 (1), geprüft nach DIN EN 12214. Schlagregendicht gem. DIN 18355, Abschnitt 3 Nr. 3.5.3, geprüft in Anlehnung an DIN EN 1027. sd-Wert < 25 m. Bewegungsaufnahmen dreidimensional 3 mm.


Elastische Dichtlippe

CATNIC-DICHTSYSTEM

Das Catnic-Dichsystem ist für den Verarbeiter eine schnelle und kostengünstige

Variante Türen- und Fensterabdichtung herzustellen. Es gibt es in der herkömmlichen Version mit einem Schaumklebeband und mit dem weiterentwickelten Gel-Band.

Beide sind nach ift-Rosenheim MO-01/1 geprüft und können nach dem RAL-Leitfaden verbaut werden, nach der Sicherheitsregel: Innen (ROT) dichter als außen (GRÜN). Dies verhindert feuchte Fugen und somit Schimmelbildung und Allergien.



Dichtleiste AUSSEN mit PE-Schaumband

3340 A

Länge in cm : 250

Putzstärke in mm : 9

VPE 1 Bund = Stäbe : 60

Werkstoff : PVC