

Technisches Merkblatt HECK Sockelausbildung

HECK Sockelausbildung:	Profile aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl mit und ohne Gewebefahne
Eigenschaften:	Formstabil, Kleintiersicher
Anwendungsbereich:	Zur Herstellung des unteren Abschlusses von Wärmedämm-Verbundsystemen
Untergrund:	Sauber, trocken, staub- und fettfrei, Tragfähig und Dübel geeignet
Untergrundvorbereitung:	Haftungsstörende Schichten sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen z. B. durch
Verarbeitung:	Die Sockelschienen werden auf den vorbereiteten Untergrund fluchtgerecht entlang der geplanten Unterkante des Wärmedämm-Verbundsystems mit Schlagdübeln am Untergrund befestigt. Vorhandene Unebenheiten sind mit HECK Distanzstücken auszugleichen. Die Sockelschienen sind mit HECK Sockelschienen-Verbindern zu verbinden. Bei Keramik und dickschichtigen Putzaufbauten empfehlen wir den Einsatz des HECK Aufsteckprofils.


HECK Sockellösung W66-0:




Wärmebrückenreduziertes PVC- Sockelprofil, wird bei schon vorhandener Sockeldämmung zwischen Fassaden- und Sockeldämmung gesteckt. Erfolgt die Sockeldämmung später werden zusätzlich die HECK Montagewinkel lot- und fluchtgerecht auf die Fassade geklebt bzw. gedübelt

Länge: 2 m

HECK Eckverbinder Z15 HECK Montagewinkel Z16 HECK Montageschiene Z20




HECK Sockelprofil:



Aluminiumtrogrprofil mit Tropfkante

Breiten: 30 bis 200 mm
Länge: 2,5 m


HECK Sockelprofil für Gebäuderundungen:



Aluminiumtrogrprofil I mit Tropfkante für Gebäuderundungen

Länge: 2,5 m


HECK Sockelschiene Plus:



Verstärktes Aluminiumtrogrprofil mit Tropfkante

Breiten: 80 bis 140 mm
Länge: 2 m


HECK Abschlussprofil WDV:



Aluminiumtrogrprofil I ohne Tropfkante für vertikale Abschlüsse von WDVS z.B. bei Reihenhäusern

Länge: 2,5 m

**HECK Sockelprofil Vario
Alu:**



Zweiseitiges Aluminium Sockelprofil zur
Ausbildung des unteren Abschlusses von HECK
Dämmsystemen für Dämmstoffdicken von 200 bis
300 mm

**HECK Montageset
HECK
Sockelschienenverbinder
HECK Distanzstücke
HECK Schlagdübel:**



Zum Befestigen, verbinden und Ausrichten von
HECK Sockel- und Abschlussprofilen



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thöläuer Straße 25
95615 Markredwitz / Germany
T: +49 9231 802-0
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com