

### BESCHREIBUNG

KIM-TEC Multi – Schaumreiniger – Spray ist ein universell einsetzbarer, kraftvoller und standfester Reinigungsschaum der porentief in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt.

### Multi Schaumreiniger - Spray

Stand: April 2009

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Beseitigt und entfernt rückstandsfrei Schmutzfilme
- Löst und entfernt gründlich Insektenreste
- Textilien werden porentief gereinigt
- Ruß- und Nikotinablagerungen werden gelöst und rückstandsfrei entfernt
- Kunststoffoberflächen erhalten neuen Glanz

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Reinigung und Pflege von Glas-, Metall- und Kunststoffoberflächen
- Zur schonenden Entfernung von Flecken in Teppichen und Polster
- Zur Reinigung von lackierten Kunststoffoberflächen im Haushalt, an Booten, KFZ und Motorradverkleidungen
- Zur Entfernung von Kalkablagerungen an Fliesen und Armaturen
- Russablagerungen an Ofentüren werden rückstandsfrei entfernt
- Nikotinrückstände an der Fahrzeuginnenverkleidung können mühelos beseitigt werden.

### VERARBEITUNG

KIM-TEC Multi – Schaumreiniger – Spray vor der Anwendung intensiv schütteln.

Mit einem Abstand von 20 cm KIM-TEC Multi – Schaumreiniger – Spray auftragen und kurze Zeit einwirken lassen.

Mit einem feuchten Lappen oder einem Ledertuch nachwischen und polieren.

Bei starken Verschmutzungen bei Teppichen und Polster den Reinigungsvorgang wiederholen.

Wegen der Vielzahl der möglichen Farben bei Teppichen und Polster an einer verdeckten Stelle eine Verträglichkeitsprüfung vornehmen.

– **PRODUKTE DER  
BAU-CHEMIE**

– **PFLEGE - UND  
WARTUNGSPRODUKTE**

– **KLEB- UND  
SICHERUNGS-  
PRODUKTE**

– **REINIGUNGSMITTEL**

– **LACKE UND FARBEN**

### BESONDERE HINWEISE

KIM-TEC Multi – Schaumreiniger -Spray enthält brennbare Bestandteile.

Bitte nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Multi – Schaumreiniger - Spray

Stand: April 2009

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

-2-

[www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de) • [info@kim-tec.de](mailto:info@kim-tec.de)  
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0  
Fax: +49 (0) 9334/978-111

HERSTELLER

**KIMJAROLIM**  
Im- und Export GmbH