

### BESCHREIBUNG

KIM-TEC Klarlack-Spray ist ein Überzuglack für alle Lackierungen und zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, ist lichtecht und vergilbungsfrei, schnelltrocknend und witterungsbeständig.

KIM-TEC Klarlack-Spray bietet eine applikationsfreundliche Anwendung aus der Aerosoldose auf einem hohen technischen Niveau.

### Klarlack-Spray

Stand: Mai 2007

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- schnelltrocknend
- lichtecht und vergilbungsfrei
- hohe Elastizität
- abriebfeste Oberfläche
- witterungsbeständig
- schmutzabweisend

### ANWENDUNGSGEBIET

- Überlackierung von Metallclacken und anderen Lackierungen

### VERARBEITUNG

Die vorherige Lackierung muss vor der Überzugslackierung mit KIM-TEC Klarlack-Spray mindestens 30 Minuten (20 °C) abgetrocknet haben.

Vor der Verarbeitung KIM-TEC Klarlack-Spray ca. 2 Minuten ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln schütteln und mit einem Sprühabstand von ca. 25 cm den Klarlack in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.

KIM-TEC Klarlack-Spray ist nach ca. 10\* Minuten staubtrocken und nach ca. 60\* Minuten griffest.

Die vollständige Durchtrocknung liegt nach 24\* Stunden vor, danach ist KIM-TEC Klarlack-Spray polierfähig.

\* 20 °C Produkt- und Umgebungstemperatur.

— **PRODUKTE DER  
BAU-CHEMIE**

— **PFLEGE - UND  
WARTUNGSPRODUKTE**

— **KLEB- UND  
SICHERUNGS-  
PRODUKTE**

— **REINIGUNGSMITTEL**

— **LACKE UND FARBEN**

### ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG

KIM-TEC Klarlack-Spray ist nicht geeignet zur Lackierung von blanken Blechen, Messing, Kupfer und Aluminium.

### BESONDERE HINWEISE

KIM-TEC Klarlack-Spray enthält brennbare Bestandteile.  
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.  
Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische.  
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ , eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

### Klarlack-Spray

Stand: Mai 2007

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de  
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0  
Fax: +49 (0) 9334/978-111

HERSTELLER

**KIMJAROLIM**  
Im- und Export GmbH