

PUFAS Tapeten-Wechselgrund

Wandvorbehandlung für problemlosen, sauberen und mehrmaligen Tapetenwechsel durch einfaches Abziehen.

Anwendungsbereich: *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* eignet sich speziell für Gipskartonplatten sowie für alle saugenden Innenflächen, wie Beton, Putz u.ä.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Paraffin, Styrol-Acrylat-Dispersion
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	1 l reicht für ca. 10 - 20 m ² (je nach Untergrund)

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und sauber sein. Risse und Löcher mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Alte, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* restlos entfernen. Losen Putz entfernen. Stark sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* grundieren.

Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch schütteln!
PUFAS Tapeten-Wechselgrund wird vor dem Tapezieren mit einer Deckenbürste oder im Airlessverfahren auf den Untergrund aufgetragen. Bei gut saugenden Untergründen und Gipskartonplatten den *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* unverdünnt anwenden. Bei schwach saugenden Untergründen kann *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* mit Wasser im Verhältnis 2 : 1 verdünnt werden. Auf einen gleichmäßigen Auftrag ist zu achten.
 Nach Durchtrocknung des *PUFAS Tapeten-Wechselgrundes* (je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur 6 – 12 Stunden) kann wie üblich tapeziert werden – z.B. mit den bewährten *PUFAS Kleisterqualitäten*. Bei Verwendung von *KVS Zell-Leim* für überstreichbare Tapeten (z.B. Rauhfaser) muß dem angerührten Kleister 20 % *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber* zugesetzt werden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
 Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Tapetenwechsel:

Tapeten an der Oberkante mit einem Spachtel oder Messer lösen und bahnweise abziehen. Schwer ablösbare Tapetenreste - bedingt durch Unregelmäßigkeiten des Untergrundes oder eventuell zu dünn aufgetragenen Tapeten-Wechselgrund - mit *PUFAS Tapetenablöser* oder *PUFAS Rauhfaser-Tapetenablöser* entfernen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 95

Gebindegrößen:

PE-Flaschen	à 1 l
Kunststoffkanister	à 2,5 l
Kunststoffkanister	à 5 l
Kunststoffkanister	à 10 l