

Prima[®]
Damit bauen Profis

TRENN STREIFEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Trennstreifen mit Selbstklebestreifen

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Klebstoff. Sämtliche aufgeführten Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

Technische Daten: Prima Trennstreifen weiß mit Selbstklebestreifen 10 mm, Breite 35 mm / Art.Nr. 1438992	
Raumgewicht:	29 kg/m ³ DIN EN ISO-845
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis ca. +80°C
Zugfestigkeit bei 23°C:	längs: 380 kPa quer: 230 kPa DIN EN ISO-1926
Zugdehnung bei 23 °C:	längs: 120 % quer: 110 % DIN EN ISO-1926
Druckverformungsrest:	1/2 h nach Entlastung: 21 % 24 h nach Entlastung: 11,8 % DIN EN ISO-1856-C
Wasseraufnahme:	< 1 Vol.- %

Hersteller:

Polyschaum Packtechnik und Isoliermaterial GmbH,
63505 Langenselbold
Tel: +49 6184 932800, Fax: +49 6184 9328028

Lieferform:

25 Rollen á 30 Meter pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de