

DUPLI-COLOR RAL ACRYL

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Hochwertiger, schnelltrocknender Acryl-Lack in Standardfarbtönen nach der RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen in RAL-Farbtönen. Speziell für Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere. Haftet ausgezeichnet auf vielen Materialien ist schnelltrocknend und geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Acryl-Qualität
- Schnelltrocknend
- Sehr gute Deckkraft
- Farbtongenau
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Polierfähige Oberfläche
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

- Base:
 - ◊ Acrylat-Mischpolymere
 - ◊ Acryllack (AC)
- Farbname:
 - ◊ reinweiß
 - ◊ goldgelb
 - ◊ narzissengelb
 - ◊ perlweiß
 - ◊ elfenbein
 - ◊ hellelfenbein
 - ◊ rapsgelb
 - ◊ gelborange
 - ◊ blutorange
 - ◊ reinorange
 - ◊ feuerrot
 - ◊ karminrot
 - ◊ enzianblau
 - ◊ lichtblau
 - ◊ taubenblau
 - ◊ himmelblau
 - ◊ laubgrün
 - ◊ moosgrün
 - ◊ tannengrün
 - ◊ gelboliv
 - ◊ resedagrün
 - ◊ gelbgrün
 - ◊ fehgrau
 - ◊ steingrau
 - ◊ blaugrau
 - ◊ kieselgrau
 - ◊ lichtgrau
 - ◊ lehm Braun
 - ◊ nuß Braun
 - ◊ rot Braun
 - ◊ schokoladen Braun
 - ◊ weißaluminium
 - ◊ verkehrsschwarz
 - ◊ tiefschwarz
 - ◊ graubraun
 - ◊ sepiabraun
 - ◊ weinrot
 - ◊ cremeweiß
 - ◊ rubinrot
 - ◊ rotorange
 - ◊ verkehrsrot
 - ◊ maigrün

- ◊ mahagonibraun
- ◊ verkehrspurpur
- ◊ anthrazitgrau
- ◊ beige
- ◊ zinkgelb
- ◊ melonengelb
- ◊ ginstergelb
- ◊ blaulila
- ◊ ultramarinblau
- ◊ brillantblau
- ◊ azurblau
- ◊ grasgrün
- ◊ blaßgrün
- ◊ minzgrün
- ◊ silbergrau
- ◊ schwarzgrau
- ◊ zementgrau
- ◊ ockerbraun
- ◊ rehbraun
- ◊ grauweiß
- ◊ bronzegrün
- ◊ teerschwarz
- ◊ pastellorange
- ◊ betongrau
- ◊ verkehrsgrün
- ◊ tieforange
- ◊ oxidrot
- ◊ beige
- ◊ graubeige
- ◊ smaragdgrün
- ◊ wasserblau
- ◊ achatgrau
- ◊ opalgrün
- ◊ patinagrün
- ◊ verkehrsgrau A
- ◊ lichtgrün
- ◊ weißgrün
- ◊ purpurrot
- ◊ signalrot
- ◊ schiefergrau
- ◊ platingrau
- ◊ graphitgrau
- ◊ verkehrsweiß
- ◊ türkisblau
- ◊ kupferbraun
- ◊ verkehrsgelb
- ◊ papyrusweiß
- ◊ olivgrün
- ◊ erikaviolett
- ◊ hellrosa
- ◊ hellrotorange
- ◊ capriblau
- ◊ verkehrsblau
- ◊ maisgelb
- ◊ sandgelb
- ◊ zitronengelb
- ◊ verkehrsorange
- ◊ türkisgrün
- ◊ rotlila
- ◊ verkehrsgrau B
- ◊ gold metallic
- ◊ signalweiß
- ◊ mausgrau
- ◊ saphirblau
- ◊ schwefelgelb
- ◊ korallenrot
- ◊ bordeauxviolett
- ◊ violettblau
- ◊ schwarzblau
- ◊ signalblau
- ◊ kobaltblau
- ◊ nachtblau
- ◊ signalgrau
- ◊ signalschwarz
- ◊ graualuminium
- ◊ dahliengelb
- ◊ grünblau
- ◊ stahlblau
- ◊ pastellblau
- ◊ blaugrün
- ◊ schwarzgrün
- ◊ chromoxidgrün

- ◊ moosgrau
- ◊ staubgrau
- ◊ fenstergrau
- ◊ seidengrau
- ◊ terrabraun
- ◊ graphitschwarz
- ◊ quarzgrau
- ◊ signalgelb
- ◊ telemagenta
- ◊ braunrot
- ◊ eisengrau
- ◊ himbeerrot
- ◊ honiggelb
- ◊ signalgrün
- ◊ purpurviolett
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
 - ◊ seidenmatt, 25 ±5 GE
 - ◊ glänzend, >75 GE
 - ◊ matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.6 m²
 - ◊ 12 ML – small spots m²
- Griffest:
 - ◊ 30 min
 - ◊ 40 min
- Dust dry:
 - ◊ 10 min
 - ◊ 15 min
- Durchgetrocknet:
 - ◊ 2 h
 - ◊ 24 h
- Überlackierbar: 30 min
- Untergründe: Objekte im Innen- und Außenbereich
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 13/20 bar
- Flammpunkt:
 - ◊ n.a. °C
 - ◊ 27 °C
- Lagerstabilität:
 - ◊ 10 Jahre
 - ◊ 5 Jahre
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 12 ML

Hinweise zur Benutzung

- Rost und Schmutz entfernen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Bei Bedarf grundieren.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose bzw. Lackstift 2-3 Minuten schütteln.
- Probelackieren und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Spray: Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen. Lackstift: Lack dünn mit dem Pinsel auftragen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen bzw. auftragen!

Umweltgerecht:

MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 15. März 2021 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

