

**Produktdatenblatt für Straßenmöbel und Gestaltungselemente aus Beton
nach DIN EN 13198**

Blockstufe mit Pronatura-Oberfläche und Untertritt

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
Stufenhöhe	16 cm
Stufenbreite	35 cm
Stufenlänge	50 / 75 / 100 / 125 cm
Qualität	Beton der Qualität C30/37, Expositionsklasse XF4
Gewicht	ca. 65 / 97,5 / 130 / 162,5 kg
Ausführung	einschichtig
Fase (Tiefe/Breite)	Antrittskante mit Fase 10 x 10 mm
Abstandhalter	ohne
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farbe	gemäß Prospektangabe
Oberflächenbearbeitung	gestrahlte Pronatura-Oberfläche
Witterungswiderstand	gemäß DIN EN 13198
<p>Besondere Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. • Abweichungen von der Farbintensität können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. 	
Hersteller:	F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, Ruprechtstraße 24, D-36037 Fulda Telefon: 0661/8387-0 - Telefax: 0661/8387-230