






















Das Programm.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör

reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation. Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 4,0 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: ~ 11,7 - 13,0 Stück/m ²
	Doppelkremper Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 28,9 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,9 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 22,0 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,1 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,0 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,3 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 21,9 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,3 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,8 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Bedarf: individuell	
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	Firstanschlussziegel Empfohlener Firstziegel: Firstziegel Extra (Ortgänge links/rechts auch erhältlich) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Pultziegel Standard (90°) und Pultziegel-Sonderanfertigung – auf Anfrage lieferbar (Ortgänge links/rechts auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 28,6 cm	Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Mansardziegel (Ortgänge links/rechts auch erhältlich) Länge: individuell Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Schleppdachziegel (Ortgänge links/rechts auch erhältlich) Länge: individuell Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Keramik-Dunstrohrziegel mit abnehmbarer Wetterkappe DN 125/150 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 7,8 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell

	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 3,9 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 1,8 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Sanilüfter plus DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	SnapStep Universal Alu-Steigtritt (40 cm und 80 cm Universal Laufrost mit zwei Halterungen auch erhältlich) beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 2,1 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 1,7 kg	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	Alu-Pfanne mit Rundholhalterung (mit Schneefangstütze auch erhältlich) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm	Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 76,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
	Stahldachfenster, beschichtet, 9-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 110,0 cm Breite: ~ 76,0 cm Gewicht: ~ 11,0 kg	Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg
	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _G =1,0 W/m ² K
	First-/Gratlattenhalter	
	First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel	
	First-/Gratrolle Necoroll - Aluminium Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
	First-/Gratrolle Necoroll - Gewebe Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 31 cm, ~ 39 cm Rot, Braun, Schwarz, Grau	
	Multi-Sturmkralle	
	Sturmklammer Nr. 456/234 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]	
	Sturmklammer Nr. 456/235 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]	
	Sturmklammer Nr. 409/215 V2A [2]	

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.

*über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de