

Prima[®]
Damit bauen Profis

FEINKREPP

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Feinkrepp für einfache Anwendungen im Innenbereich.

Eigenschaften:

- Leicht gekrepptes Band
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
- Standard Imprägnierung

Einsatzgebiet:

- Für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich
- Einsatzdauer bis zu 3 Tage im Innenbereich

Technische Daten: Prima Feinkrepp 48mm 50m Typ P01 // Art. Nr.: 2492107	
Stärke	0,13 mm
Träger	Flachkrepp, imprägniert
Kleber	Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl	2,7 N / 10 mm
Reißfestigkeit	35 N / 10 mm
Reißdehnung	8 %
Temperaturbeständigkeit	80 °C
Einsatzdauer innen	bis zu 3 Tage

Anwendungsübersicht	Eignung
Innen	■ ■ ■
Außen	-
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■ ■
Putz, Stein, Beton	-

Hersteller:

Kip GmbH Klebebänder, 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871 23466 - 0, Fax: +49 2871 23466 - 2310

Lieferform:

72 Karton á 24 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de