

Prima[®]
Damit bauen Profis

PVC-SCHUTZBAND QUERGERILLT

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima PVC-Schutzband zum längerfristigen Abdecken von glatten Untergründen.

Eigenschaften:

- Widerstandsfähiges PVC-Schutzband
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die querverillte Oberfläche

Einsatzgebiet:

- Zum Schutz von z.B. Holz, Alu und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen

Technische Daten: Prima PVC-Schutzband gerillt weiß 50mm 33m Typ P18 // Art. Nr.: 2492109	
Stärke	0,14 mm
Träger	Weich-PVC, querverillt
Kleber	Kautschuk
Klebkraft Stahl	2,16 N / 10 mm
Reißfestigkeit	18,4 N / 10 mm
Reißdehnung	140 %
Temperaturbeständigkeit	40 °C
Einsatzdauer innen und außen	bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht	Eignung
Innen	■ ■ ■ ■
Außen	■ ■ ■ ■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■
Putz, Stein, Beton	■

Hersteller:

Kip GmbH Klebebänder, 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871 23466 - 0, Fax: +49 2871 23466 - 2310

Lieferform:

50 Karton á 36 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de