

EN FÜR DAS HANDWERK.



TC200

ACRYL UNIVERSAL

Anwendungsgebiete:

Dehn- und Anschlussfugen mit geringer Belastung im Innen- und Außenbereich


Eigenschaften:

- Plastoelastisch
- Sehr gute Verarbeitung
- Schleif-, überputz- und überstreichbar
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Max. Gesamtverformung 10%
- Vergilbungsfrei
- Geruchsarm

Gebindegröße:

300 ml

Farbtöne:



TC220

ACRYL PREMIUM

Anwendungsgebiete:

Dehn- und Anschlussfugen mit geringer Belastung im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- Plastoelastisch
- Sehr gute Verarbeitung
- Schleif-, überputz- und überstreichbar
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Max. Gesamtverformung 12,5%
- Frühregenfest
- Hoher Weißgrad
- Geruchsarm

Gebindegröße:

300 ml

Farbton:



TC270

ACRYL FASSADE/RISS

Anwendungsgebiete:

Verschleßen von Fassaden- und Mauerwerksrissen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- Putzähnliche, körnige Struktur
- Überstreichbar
- Sehr gute Haftung
- Max. Gesamtverformung 10%
- Vergilbungsfrei
- Geruchsarm

Gebindegröße:

300 ml

Farbton:



TC290

ACRYL PARKETT

Anwendungsgebiete:

Abdichten und Versiegeln von Anschlussfugen an Holz-, Laminat-, Kork- und Designböden.

Eigenschaften:

- Silikonfrei
- Schleif- und überstreichbar
- Sehr gute Haftung
- Max. Gesamtverformung 7,5%
- Alterungsbeständig
- Geruchsarm

Gebindegröße:

300 ml

Farbtöne:

